

HVL EK 000/1 M8



Особенности

Артикул	001701400
Наименование	HVL EK 000/1 M8
Вес	.65
Группа	Разъединители предохранителей серии NH
Номинальный ток	160
Тип	HVL EK 000 1р M8
Типоразмер	00С
Количество полюсов	1
Группа 1	Разъединители предохранителей
Номинальное напряжение ас (V)	690
Категория применения	AC-22В
Подключение	M8
Номинальное напряжение dc (V)	220
Крепление	вин/DIN рейка

Веб-страница продукта

Другая документация



CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	screw/DIN rail
Номинальный ток	160
Номинальное рабочее напряжение	220
Номинальный постоянный ток	160A
Количество полюсов	1
Условный номинальный ток короткого замыкания Iq	kA
Конструктивный размер	00С
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP20
Подходит для плавких предохранителей	NH000
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	
Тип управляющего элемента	Cover grip
Пригоден в качестве главного выключателя	true

Пригоден в качестве предохранительного выключателя	true
Подходит для напольного монтажа	true
Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия	
Подходит для монтажа на шину	
Максимальное допустимое рабочее напряжение Ue AC	230V
С защитой от ошибочных действий	false
Номинальное напряжение переменного тока	690